

SV系列盘式调压稳压器



BSV系列盘式调压补偿型稳压器



简介 SV、BSV盘式调压补偿型稳压器具有体积小、重量轻、无附加波形失真，可适应任意性质负载，输出电压平滑，连续无突跳。

▲ 主要技术指标

- 输入电压范围
- 单相: 150V-250V (0.5-3KVA)
- 165V-250V (5-20KVA)
- 三相: 304V-456V
- 输出电压
- 单相: 220V±3% (3KVA以下有110V输出)
- 三相: 380V±1%-5%可调
- 过压保护值
- 单相: 246±4V
- 三相: 425±4V
- 响应时间: ≤0.5秒(输入电压变化10%时)
- 效率: ≥95%

规格型号 (KVA)	稳压值 (V)	外形尺寸(mm)			重量 (kg)	
		宽	深	高		
SV1000.5	220	190	170	130	5	
SV1001		230	200	150	7	
SV1001.5		230	200	150	8	
SV1002		230	31	220	12	
SV1003		230	310	220	13	
SV1005		230	480	220	22	
SV1007.5		290	480	220	32	
SV1010		320	305	530	35	
SV3015		380	460	450	1000	52
SV3020			600	500	1050	55
SV3030	450		475	940	75	

规格型号 (KVA)	稳压值 (V)	外形尺寸(mm)			重量 (kg)
		宽	深	高	
BSV3040	380	650	550	1300	240
BSV3050		650	550	1300	270
BSV3060		650	550	1300	315
BSV3075		650	550	1300	350
BSV3090		750	900	1500	495
BSV3100		750	900	1500	520
BSV3120		750	900	1500	530